

OIL COUNTRY TUBULAR GOODS (OCTG) SIZE



Spec. API 5 CT / Grades: H40, J55, K55, N80, L80, P-110, Q -125

Casing						Tubing		
Size	Weight Lbs./Ft	WT in	Size	Weight Lbs./Ft	WT in	Size	Weight Lbs./Ft	WT in
4 1/2	11,60	0,250	8 5/8	32,00	0,352	2 3/8	4,00	0,167
	13,50	0,290		36,00	0,400		4,60	0,190
	15,10	0,337		40,00	0,450		4,70	0,190
5	13,00	0,253	9 5/8	44,00	0,500		5,80	0,254
	15,00	0,296		36,00	0,352		5,95	0,254
	18,00	0,362		40,00	0,395	2 7/8	6,40	0,217
5 1/2	21,40	0,437		43,50	0,435		6,50	0,217
	14,00	0,244		47,00	0,472		7,90	0,276
	15,50	0,275		53,50	0,545		8,70	0,308
6 5/8	17,00	0,304	10 3/4	58,40	0,595	3 1/2	7,70	0,216
	20,00	0,361		45,50	0,400		9,20	0,254
	23,00	0,415		51,00	0,450		10,20	0,289
7	26,80	0,500		55,50	0,495		12,80	0,368
	20,00	0,288		60,70	0,545	4	9,50	0,226
	60,70	0,545		65,70	0,595		11,00	0,262
7 5/8	28,00	0,417	11 3/4	42,00	0,333		11,60	0,286
	32,00	0,475		47,00	0,375	4 1/2	12,60	0,271
	20,00	0,272		54,00	0,435		13,50	0,29
8 5/8	23,00	0,317		60,00	0,489		13,50	0,29
	26,00	0,362	13 3/8	54,50	0,380		17,70	0,402
	29,00	0,408		61,00	0,430			
9 5/8	32,00	0,453		68,00	0,480			
	35,00	0,498		72,00	0,514			
	38,00	0,540	16	65,00	0,375			
10 5/8	24,00	0,300		75,00	0,438			
	26,40	0,328		84,00	0,495			
	29,70	0,375	18 5/8	87,50	0,435			
11 5/8	33,70	0,430	20	94,00	0,438			
	39,00	0,500		106,50	0,500			