

# OIL COUNTRY TUBULAR GOODS (OCTG) SIZE



Spec. API 5 CT / Grades: H40, J55, K55, N80, L80, P-110, Q -125

Casing						Tubing		
Size	Weight Lbs./Ft	WT in	Size	Weight Lbs./Ft	WT in	Size	Weight Lbs./Ft	WT in
<b>4 1/2</b>	11,60	0,250	<b>8 5/8</b>	32,00	0,352	<b>2 3/8</b>	4,00	0,167
	13,50	0,290		36,00	0,400		4,60	0,190
	15,10	0,337		40,00	0,450		4,70	0,190
<b>5</b>	13,00	0,253	<b>9 5/8</b>	44,00	0,500		5,80	0,254
	15,00	0,296		36,00	0,352		5,95	0,254
	18,00	0,362		40,00	0,395	<b>2 7/8</b>	6,40	0,217
<b>5 1/2</b>	21,40	0,437		43,50	0,435		6,50	0,217
	14,00	0,244		47,00	0,472		7,90	0,276
	15,50	0,275		53,50	0,545		8,70	0,308
<b>6 5/8</b>	17,00	0,304	<b>10 3/4</b>	58,40	0,595	<b>3 1/2</b>	7,70	0,216
	20,00	0,361		45,50	0,400		9,20	0,254
	23,00	0,415		51,00	0,450		10,20	0,289
<b>7</b>	26,80	0,500		55,50	0,495		12,80	0,368
	20,00	0,288		60,70	0,545	<b>4</b>	9,50	0,226
	60,70	0,545		65,70	0,595		11,00	0,262
<b>7 5/8</b>	28,00	0,417	<b>11 3/4</b>	42,00	0,333		11,60	0,286
	32,00	0,475		47,00	0,375	<b>4 1/2</b>	12,60	0,271
	20,00	0,272		54,00	0,435		13,50	0,29
<b>8 5/8</b>	23,00	0,317		60,00	0,489		13,50	0,29
	26,00	0,362	<b>13 3/8</b>	54,50	0,380		17,70	0,402
	29,00	0,408		61,00	0,430			
<b>9 5/8</b>	32,00	0,453		68,00	0,480			
	35,00	0,498		72,00	0,514			
	38,00	0,540	<b>16</b>	65,00	0,375			
<b>10 5/8</b>	24,00	0,300		75,00	0,438			
	26,40	0,328		84,00	0,495			
	29,70	0,375	<b>18 5/8</b>	87,50	0,435			
<b>11 5/8</b>	33,70	0,430	<b>20</b>	94,00	0,438			
	39,00	0,500		106,50	0,500			